



**INDUSTRIA
CHIMICA
MEDITERRANEA**

FLASHBOND

Adesivo trasparente di uso universale

CATEGORIA: ADESIVO PER CERAMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Adesivo acetovinilico a solvente.
Colore	Chiaro trasparente.
Contenuto secco	30 - 33 %
Viscosità a 20°C	3.000 - 4.000 mPas. [Viscosimetro Brookfield RVT].
Peso specifico a 20°C	0,840 - 0,860 g/cc.
Impieghi	Adesivo universale a presa rapida idoneo per l'incollaggio di materiali tessili, cartone, pelle, ceramica.
Modalità d'uso	Applicare uno strato omogeneo di adesivo sui supporti da incollare e lasciare asciugare per pochi minuti. Accoppiare gli stessi esercitando pressione.

CONFEZIONI

Flaconi

Kg. netti 0,500 0,250 0,125.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto, ben conservato a temp. ambiente 15 - 25 °C, mantiene inalterate le sue proprietà per circa 1 anno.

Teme il gelo. Rimescolare prima dell'uso.

DICHIARAZIONE DI PERICOLOSITÀ

Consultare scheda di sicurezza del prodotto.

NOTE

I prodotti vengono tutti rigorosamente testati all'atto della produzione, tuttavia per la varietà dei materiali e la diversità dei sistemi di lavoro, consigliamo prove preliminari presso il cliente o il nostro laboratorio applicativo. Prove e assistenza tecnica sono gratuite. Le informazioni derivano dalle nostre migliori esperienze e conoscenze e non costituiscono impegno e responsabilità da parte della nostra società.