

# MIRACOAT REVIVE COLOR

**PROTETTIVO RAVVIVANTE DI COLORE**  
E' un olio penetrante senza siliconi  
che ravviva il colore originario.

Per Plastiche, Marmi, Pietre, Alluminio,  
Metalli e altre superfici quali cemento,  
gelcoat, etc.

Applicato su metallo, garantisce anche  
protezione contro l'ossidazione.



## UTILIZZI - VANTAGGI

- RAVVIVA LA TINTA E L'ASPETTO DELLE PLASTICHE E DEL GELCOAT SBIADITI (PARAURTI, CRUSCOTTI, SCAFI DI IMBARCAZIONI, MOBILI DA GIARDINO, PERSIANE)
- RIGENERA MARMI, PIASTRELLE, GRANITI, ARDESIA, TERRACOTTA, CHE NEL TEMPO HANNO SUBITO UN ALTERAZIONE DI COLORE
- RAVVIVA IL COLORE E LA BRILLANTEZZA DI METALLI LUCIDATI E CROMATI: ALLUMINIO CROMO - OTTONE BRONZO.

- RAVVIVA LA BRILLANTEZZA DI VERNICI E PITTURE SBIADITE DAL TEMPO
- PROTEGGE DALLA CORROSIONE E DALL'OSSIDAZIONE. SE APPLICATO A SATURAZIONE RENDE IMPERMEABILI LE SUPERFICI
- FACILE DA APPLICARE E MANTENERE

Esempi di applicazioni con **MIRACOAT** su superfici sbiadite, opacizzate dal sole e dalle intemperie



Resa: 18m<sup>2</sup>/litro circa.

Il trattamento con MIRACOAT, va ripetuto ogni qualvolta la superficie trattata tende a sbiadire.

## IMPIEGHI

Superfici interne ed esterne, orizzontali e verticali.

## ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE

Straccio pulito non sfilacciante o panno.

Pennello

Lana d'acciaio "000"

## PRESTARE ATTENZIONE

Coprire ciò che non si intende trattare.

Applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.

## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Evitare un'applicazione in eccesso, il prodotto NON deve fare strato.

Le superfici devono essere pulite e asciutte; eventuali cere, polish, siliconi devono essere rimossi prima dell'applicazione di MIRACOAT.

L'applicazione del prodotto deve avvenire in un arco di tempo compreso tra 10-20 minuti.

Un eventuale eccesso di prodotto deve essere rimosso con straccio o panno pulito prima che essichi.

L'essiccazione completa avviene nell'arco di 24 ore, in funzione della temperatura e dell'umidità.

## APPLICAZIONI - UTILIZZO

### PLASTICA - GELCOAT - TEGOLE - SUPERFICI VERNICIATE PIETRE - MATTONI - LEGNO

**SPRAY:** Spruzzare il prodotto e stendere omogeneamente con panno pulito. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare.

**LIQUIDO:** Applicare il prodotto con panno pulito o pennello. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare.

### METALLO E ALLUMINIO

**SPRAY:** Spruzzare il prodotto e stendere omogeneamente con panno pulito (meglio se con lana di acciaio 000 imbevuta). Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare.

**LIQUIDO:** Applicare il prodotto con una lana d'acciaio "000" imbevuta. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare.

**LIMITAZIONI :** NON applicare su superfici metallizzate e bianche

## DATI TECNICI

**Colore:** Ambrato - **Finitura:** Trasparente.

**Composizione:** Resine alchidiche con solvente

**Viscosità:** Fluida.

**Peso Specifico (a 20°C):** 0.857 ± 0.05.

**Residuo Secco:** 33 % ± 2.

**Flash point:** > 60°C.

**Essiccazione:** 24 ore, in funzione di temperatura e umidità.

**COV:** Fuori ambito di applicazione

**Vita su scaffale:** 2 anni in imballo originale mai aperto.  
Confezioni disponibili

**400ml SPRAY**

Codice prodotto: 3AY400

Codice EAN: 8020089989654

**500ml LIQUIDO**

Codice prodotto: 3AY500

Codice EAN: 8020089989647