

HIT ECO

Serie di scaldabagni ad accumulo adatti per luoghi con fabbisogno limitato di acqua calda, come cucine, laboratori e bagni di piccole imprese o uffici.



- Serbatoio interno con speciale trattamento bio-glass, oxygen free
- Flangia d'ispezione in acciaio inox
- Anodo in magnesio.
- Elemento riscaldante in acciaio inox
- Controllo della temperatura con termostato capillare e riarmo manuale
- Regolazione esterna della temperatura
- Eccellente efficienza energetica con isolamento termico in poliuretano ad alta densità senza CFC e HCFC.
- Installazione sopra e sotto livello.
- Valvola di sicurezza inclusa
- Cavo di alimentazione con spina europea inclusa.
- Capacità da 10 a 30 litri
- Installazione sopra e sotto livello
- 3 anni di garanzia sul serbatoio interno.

Modello		H 10 O ECO	H 10 U ECO	H30 O ECO
		Capacità	Lt	10
Potenza Nominale	kW	1.5	1.5	1.5
Pressione nominale, max	bar.	8	8	8
Voltaggio Nom. / Frequenza	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Tempo di risc. $\Delta t^{\circ}=45^{\circ}\text{C}$	h:min	0:21	0:21	1:00
Peso netto	kg $\pm 8\%$	7.5	7.5	12.5
Montaggio		over	under	over
Grado di Protezione		IPX4	IPX4	IPX4
ERP	load profile	XXS	XXS	S
ERP	class	B	C	C
Larghezza, mm (X)	mm	345	345	455
Profondità, mm (Y)	mm	303	303	408
Altezza, mm (Z)	mm	366	366	476

