



POTENZA MASSIMA



SOPPORTA SPRUZZI D'ACQUA



SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI RIBALTAMENTO



ROTAZIONE INTERNA ORIZZONTALE 360°



ROTAZIONE INTERNA ORIZZONTALE 120°



GRIGLIA ANTIRUGGINE E ANTISURRISCALDAMENTO



**350W
700W**



POSIZIONABILE SOPRA O SOTTO IL TAVOLO

Cod. ER016

Grado di protezione: IPX4 (soporta spruzzi d'acqua)

Elemento radiante: 2 resistenze in fibra di carbonio

Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

Potenza regolabile: 2 livelli di potenza: 350W e 700W

Superficie riscaldabile: 6 mq circa

Funzioni: riscaldamento 350W / riscaldamento 700W, funzione oscillazione orizzontale (rotazione interna 120° e oscillazione interna 360°)

Dotazioni: termostato ambiente, spegnimento automatico in caso di ribaltamento, griglia anti-surriscaldamento, posizionabile sia sopra che sotto il tavolo

Materiale: PP e griglia in metallo con rivestimento antisurriscaldamento e anti-ruggine

Colore: nero

Dimensioni: 41 (h) x 22,5 (l) x 22,5

Peso: 2,44 Kg

Resistenza di ricambio in fibra di carbonio 350W (x2 pz): ER016R (non inclusa) - Lunghezza (da ceramica a ceramica) 20 cm

Certificata IPX4

