

SCHEMA TECNICA

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Arexons Impermeabilizzante Antimacchia è un trattamento idro e oleo repellente per qualsiasi tipo di tessuto. La sua speciale formula basata su nanotecnologia inibisce la facoltà assorbente dei tessuti facendo scivolare via acqua, bevande, caffè, unto e altri tipi di liquidi, prevenendo le macchie e conservando il tessuto pulito e asciutto. Non altera la sua naturale capacità traspirante e non altera il colore.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto su tessuti naturali, sintetici e pelle. Perfetto per l'auto, in barca e in campeggio. Utilizzabile su divani, sedie, tappeti, tende, tende da sole, scarpe, ecc

- MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto su materiale assorbente, pulito e asciutto.

1. Agitare bene la bombola prima dell'uso.
 2. Spruzzare un velo leggero in modo uniforme a una distanza di 20 cm circa, prima in direzione orizzontale e poi in verticale.
 3. Lasciare asciugare il prodotto areando l'ambiente.
- Se il tessuto è particolarmente assorbente attendere 12 ore e poi ripetere l'operazione.

La funzionalità completa si ottiene dopo 24 ore dall'applicazione.

AVVERTENZE: • Prima di effettuare il trattamento verificare la compatibilità del materiale trattando una parte nascosta della superficie. • Dopo aver rimosso lo sporco la superficie deve essere asciugata ed è necessario ripetere l'applicazione del trattamento. • Se dovesse versarsi della vernice è necessario asportarla immediatamente prima che si asciughi.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Aerosol 300mL -Codice 8282

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 17.08.2020

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
Aspetto		liquido
Colore		incolore
Odore		caratteristico
Densità	g/ml	0,724 +/- 0,005
Proprietà idrorepellente		ottimo
Proprietà oleorepellente		buono
Durata del trattamento		Fino a 6 mesi *
Superficie trattabile		6 m ² circa

*dipende dalla superficie trattata

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604